



COMO FUNCIONA

- Itens são etiquetados com tags RAIN RFID
- ExitView identifica automaticamente cada item que atravessa o portal
- Itens não registrados na compra ou saída autorizada geram alerta no sistema
- Informações são registradas e enviadas à plataforma Identix IRIS para análise

IDEAL PARA

- Lojas de vestuário
- Lojas de eletrônicos
- Cosméticos e perfumarias
- Livrarias
- Farmácias
- Varejo de alto valor agregado

Proteja seu estoque com inteligência

O ExitView, desenvolvido pela Identix, é um portal avançado baseado na tecnologia RAIN RFID, projetado especialmente para monitorar em tempo real a saída de produtos, prevenindo perdas, furtos e extravios com máxima eficiência

Principais Benefícios

- Prevenção de Perdas em Tempo Real**
Detecta itens com tags RFID ao passarem pelo portal de saída, alertando eventos não autorizados
- Integração com Sistemas de Inventário**
Sincroniza com seu ERP ou plataforma de estoque, permitindo controle automatizado e auditável de saídas

- Deteção Silenciosa e Não Intrusiva**
Sem alarmes sonoros invasivos. O ExitView utiliza notificações inteligentes e discretas, otimizando a experiência do cliente e da equipe

- Instalação Simples e Design Elegante**
O portal se adapta ao layout da loja com mínima intervenção estrutural. Tecnologia robusta, visual limpo e moderno

- Cobertura Ampla com Alta Precisão**
Leitura confiável de tags em movimento, mesmo em múltiplos itens, com identificação individual precisa

Por que escolher a Identix?

Com mais de uma década de experiência em soluções de rastreabilidade e IoT, a Identix entrega tecnologias inteligentes e escaláveis para o varejo moderno. O ExitView é parte do nosso compromisso com a inovação, segurança e eficiência operacional

Especificações Técnicas

Portal RFID integrado RAIN RFID UHF

- Frequência de operação: 865Mhz a 928Mhz
- Potência máxima: +30dBm
- Velocidade de leitura: +300 tags/s (M4)
- Sensibilidade máxima: -73dBm (M8)
- Comunicação de dados por Ethernet ou WiFi
- Protocolos de comunicação: MQTT(s), sockets, websockets e HTTP(s)

Geral

- Uma porta Ethernet PoE 802.11af (15W)
- Bluetooth 5 e Wi-Fi 802.11n de 2.4Ghz com velocidade máxima de 150Mbps
- Iluminação LED e campainha (buzzer) integrados para emissão de feedbacks
- Consumo máximo de 10W quando operando com +30dBm de potência
- Dimensões: 923 x 326 x 50 mm
- Grau de proteção ambiental IP54
- Temperatura de operação: -20°C a +65°C
- Homologações: Anatel e FCC

para mais informações visite
idntx.com