



### Portal RFID integrado de alto desempenho

#### Características gerais

- Especialmente desenvolvido para monitoramento de zonas de transição e passagens
- Instalação em teto ou parede
- Compacto e de fácil instalação
- Gabinete metálico em alumínio com pintura eletrostática

#### Leitores compatíveis (não inclusos)

- Identix EZ500 e EZ700
- Impinj R700 e R720

#### Array de antenas integrado

- Duas opções de antenas
  - Antenas com polarização circular com 9dBiC de ganho
  - Antenas com dupla polarização linear (H+V) com 8.5dBiC de ganho

O Identix GateView OTP é um portal RAIN RFID de alto desempenho, com design compacto e totalmente integrado, reunindo leitor RFID e antenas em um único conjunto pronto para uso com leitores Identix e Impinj

Projetado para aplicações críticas como zonas de transição, monitoramento de grandes áreas e leitura de tags em condições desafiadoras, o GateView OTP oferece alta potência de transmissão, sensibilidade avançada e se beneficia do elevado ganho e eficiência das antenas Identix, garantindo máxima performance mesmo em cenários complexos

Quando utilizado com tags equipados com chip Impinj M800, o GateView OTP é compatível com o protocolo GEN2X, que permite um ganho expressivo de desempenho, com redução de até 90% no tempo de inventário dos Tags de Interesse (TOI)

Com acabamento discreto, dimensões reduzidas e flexibilidade de instalação — podendo ser fixado em tetos, paredes ou estruturas personalizadas — o GateView OTP é ideal para uma ampla gama de aplicações nos segmentos de varejo, logística, indústria, entre outros



#### Especificações Técnicas

- Portal RAIN RFID integrado com leitor (não incluso) e antenas
- Leitores compatíveis:
  - Identix EZ500 e EZ700
  - Impinj R700 e R720
- Duas opções de antenas
  - Polarização circular com 9dBiC
  - Dupla polarização linear (H+V) com ganho de 8.5dBiL
- Permite a instalação de um segundo GateView ou duas antenas adicionais quando utilizado com antenas de polarização circular
- Abertura total de zona de leitura Com leitor Identix 80° x 90° (A+B=80°)
  - Com leitor Identix 70° x 90° (A+B=70°)
- Fixação em parede ou teto
- Suporte para fixação em teto incluso
- Grau de proteção ambiental: IP54
- Temperatura de Operação: -20°C a +50°C e umidade entre 5% a 95%
- Dimensões: 455 x 450 x 50 mm
- Peso aproximado: 4Kg



Setores de cobertura

para mais informações visite  
**identix.com.br**