

identix

ID50 HANDHELD

COLETOR DE DADOS RAIN RFID TIPO HANDHELD DE ALTO DESEMPENHO



IMPINJ
CONNECTED



GEN2X

android 11



CARACTERÍSTICAS

Identix ID50 é um coletor de dados RAIN RFID portátil (handheld), robusto, de alto desempenho, baseado na tecnologia RFID de ponta da Impinj Inc.

Foi especialmente desenvolvido para atender os diferentes segmentos de negócios, incluindo o varejo, indústria, logística e as aplicações RFID intensivas que demandam rapidez, sensibilidade e distância de leitura a um custo competitivo

A bateria recarregável e substituível possui capacidade de 9000 mAh, que garante grande autonomia de uso, normalmente requerida nas operações de inventário de longa duração.

Possui processador de alto desempenho com sistema operacional Android, tela de alta resolução e alto contraste, além de GPS, comunicação por meio de Wi-Fi, Bluetooth e GSM 2G/3G/4G. Possui ainda leitor de códigos de barras laser 1D/2D e câmera de alta resolução

para mais informações visite

idntx.com

Especificações Técnicas

CPU	Octa-core 64-bit, 2.45 GHz	Sistema Operacional	Android 11.0
RAM	4GB	ROM	64GB
Câmera	Traseira: 13MP AF, high light LED flash, frontal 8MP	Tela	Gorilla Glass 3 9H 5.7 in. TFT-LCD (720x1440) touch screen com backlight
Dimensões	143 x 169 x 90.5 mm	Peso com bateria	678g
Capacidade da bateria	3.8V 9000mAh Li-ion, removível	Carregamento	Mais de 80% em menos de 2h
Wi-Fi	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G 5G dual frequency	Bluetooth	BT5.0 + BR/EDR + BLE
WWAN	LTE B38, B39, B40, B41, B1, B2, B3, B4, B7, B17, B20 WCDMA (850/1900/2100) GSM/GPRS/Edge (850/900/1800/1900)	GPS	A-GPS Beidou GLONASS Galileo
Extensões	Micro SD (TF) card slot até 256GB	Interfaces Externas	USB-Type C, outros slots: 1 PSAM, 1 SIM, 1 TF
RFID (UHF)	RAIN RFID ISO 18000-6C Frequências de operação: 915MHz e 865MHz Potência máxima +33dBm Sensibilidade até -86dBm Desempenho de leitura: +1100 tags/s	Leitor laser de código de barras	1D - UPC, EAN, GS1 databar, Code 39, Code 128 etc. 2D - PDF417, MicroPDF417, QRcode, Micro QRcode, Datamatrix, Composite, RSS, TLC-39, Aztec, MaxiCode, Postal Codes
Temp. de operação	-20°C ~ +50°C	Armazenagem	-20°C ~ +70°C
Humidade	5%RH a 95%RH (sem condensação)	Grau de proteção IP	IP67
Resistência a quedas	6 lados com altura de 1m em piso de concreto	Homologação	Anatel, CE